



ANTIGOTA

FELPA LISA NO. 9 de 7/16"



GRUPO: COMPLEMENTOS

CODIGO: CAF90023

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

Felpa o Repuesto ANTIGOTA del no. 9 de 11 mm espesor

2.- DESCRIPCIÓN

Felpa Profesional, para superficies lisas.

Felpa de tejido Poliacrílico línea amarilla, adherida al tubo de polipropileno, a base de Termofusión (calor).

3.- USOS Y PROPIEDADES

Para trabajos profesionales. Se utiliza en superficies lisas.

Recomendada para utilizarse con pinturas vinílicas, vinil-acrílicas y esmaltes, incluso con epóxicos. Brinda excelentes acabados y retiene gran cantidad de pintura.

4.- ELEMENTOS:

Fibras de Poliacrílico y tubo de Polipropileno

5.- APLICACIÓN y PREPARACIÓN:

Antes de utilizar la felpa, se recomiendan los siguientes pasos:

Retire el empaque, antes de aplicar la pintura; Coloque cinta azul Marca Acuario sobre la superficie de la felpa, después retire la cinta levemente. Ahora sí, podemos comenzar a Aplicar la pintura para obtener mejores resultados y rendimiento de la herramienta.

6.- ALMACENAMIENTO

Sumergir la felpa en agua tibia y déjala reposar durante al menos 15 minutos. Paso 2: Frotar suavemente para eliminar los residuos de pintura. Este método es recomendable cuando se trabaja con pinturas al agua y se necesita una limpieza suave y no tóxica.

7.- PRECAUCIONES

Por ningún motivo, se debe dejar dentro de algún solvente por tiempo prolongado. No usar con calor excesivo o epóxicos.

8.- PRESENTACIÓN

Medidas de: 9" Longitud y 11 mm Espesor

Empaque Inner (caja): 6 pzas

Empaque Master (caja): 36 pzas

9.- RENDIMIENTO

El número de cargas de pintura por M2, depende del tamaño y tipo superficie, tipo de pintura y técnica de aplicación.

