



MICROFIBRA

Lisas

RODILLO PROFESIONAL NO. 9 de 7/16"



GRUPO: COMPLEMENTOS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

Rodillo Profesional de MICROFIBRA no. 9 de 11 mm espesor

2.- DESCRIPCIÓN

Rodillo Especial, ideal para superficies lisas. No gotea ni raya. Felpa de Microfibra, adherida al tubo de polipropileno, a base de Termofusión (calor). Mango con cuerda compatible con Extensiones metálicas.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Para uso doméstico y para trabajos profesionales; para para pinturas sobre paneles de yeso. Recomendada para utilizarse con Esmaltes pinturas vinílicas, vinil-acrílicas. Brinda excelentes acabados y retiene gran cantidad de pintura.

4.- ELEMENTOS:

Mango de polietileno, en color negro, el mango es anatómico y ergonómico. Arandela de sujeción en la cuerda. Fibras de Poliéster y alambre calibre 5.6mm. Maneral compuesto de una sola varilla.

5.- APLICACIÓN y PREPARACIÓN:

Antes de utilizar el rodillo, se recomiendan los siguientes pasos: Retire el empaque, antes de aplicar la pintura; Coloque cinta azul Marca Acuario sobre la superficie de la felpa, después retire la cinta levemente. Ahora sí, podemos comenzar a Aplicar la pintura para obtener mejores resultados y rendimiento de la herramienta.

6.- ALMACENAMIENTO

Sumerge el rodillo en agua tibia y déjalos reposar durante al menos 15 minutos. Paso 2: Frótalos suavemente para eliminar los residuos de pintura. Este método es recomendable cuando se trabaja con pinturas al agua y se necesita una limpieza suave y no tóxica.

7.- PRECAUCIONES

Por ningún motivo, se debe dejar dentro de algún solvente por tiempo prolongado. No usar con calor excesivo.

8.- PRESENTACIÓN

Medidas de: 9" Longitud y 19mm Espesor
Empaque Inner (caja): 6 pzas
Empaque Master (caja): 36 pzas

9.- RENDIMIENTO

El número de cargas de pintura por M2, depende del tamaño y tipo superficie, tipo de pintura y técnica de aplicación.

